



Le nouveau ProLite B2409HDS-B1 avec une résolution native Full HD 1080p (1920 x 1080 pts) complète la gamme Business iiyama des écrans au format Wide (16/9ème) caractérisés par un pied ajustable en hauteur et fonction Pivot (rotation 90° en format Portrait). Avec un temps de réponse le plus rapide du marché, soit 2 ms et un excellent niveau de contraste statique (1000 : 1), le ProLite B2409HDS a la possibilité de passer en mode dynamique pour arriver à une valeur jusqu'alors inédit chez iiyama de 20000 : 1 ACR (Advanced Contrast Ratio) ! L'écran est équipée en trois entrées de signal - l'analogique (D-Sub), et deux entrées numériques, DVI-D et HDMI. Ce dernier support le standard HDCP pour les lecteurs vidéo, consoles de jeux et autres cartes graphiques nécessitant cet interface. Les câbles VGA et DVI sont inclus avec le moniteur.

## 1. CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

DIAGONALE	23.6"; 60cm
LE RATIO D'ASPECT	16 : 9
MATRICE	TN
RÉSOLUTION NATIVE	Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapixel)
LUMINOSITÉ	300 cd/m <sup>2</sup> max.
CONTRASTE	1000 : 1 typique
CONTRASTE	20000 : 1 ACR
TEMPS DE RÉPONSE	2ms
ANGLE DE VISION	horizontal/vertical: 170° / 160°; droit/gauche : 85° / 85°; en avant/en arrière : 80° / 80°
AFFICHAGE DES COULEURS	16.7 million
SURFACE DE TRAVAIL (H X L)	293.2 x 521.3 mm; 11.54" x 20.51"

ANGLE DE VISION CR>5	horizontal/vertical: 178° / 170° ; droit/gauche : 89° / 89° ; en avant/en arrière : 85° / 85°
TAILLE DU PIXEL (HOR. X VERT.)	0.2715 x 0.2715 mm
FRÉQUENCE HORIZONTALE	24 - 81kHz
FRÉQUENCE VERTICALE	55 - 75Hz
SYNCHRONISATION	Separate Sync

## 2. PORTS ET CONNECTEURS

ENTRÉE ANALOGIQUE	D-Sub
ENTRÉE DIGITALE	HDMI, DVI-D
HDCP	oui
PRISE CASQUE	Oui
SORTIES	prise casque

## 3. CARACTERISTIQUES

APPLE - MAC	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
BOUTONS DE CONTRÔLE	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinois, RU, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Touche Menu /Sélection, Touche + /Volume (+), Touche - / Eco (-), Touche Auto)
PARAMÈTRES RÉGLABLES	luminosité (contraste, luminosité, ECO, picture mode, ACR), configuration d'image (horloge, phase, position H. / V., aspect), couleur (gamma, couleur), réglage OSD (position H. / V., interruption OSD, langue), extra (rappe de mémoire, sélection d'entrée, HDMI audio, information), volume, réglage automatique
HAUT-PARLEURS	2 x 2 W (Stereo)
PROTECTION CONTRE LE VOL	adapté à la fermeture Kensington-lock™
CERTIFICATS	TCO '03
RÈGLES LÉGALES	CE, TÜV-GS, CB, PSE
PIED RÉGLABLE EN HAUTEUR	Oui
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	110mm
ROTATION (FONCTION PIVOT)	90°
ANGLE DE ROTATION	340° ; 170° à gauche ; 170° à droite
ANGLE D'INCLINAISON	20° vers le haut; 5° vers le bas
NORME VESA	100 mm
COULEUR	noir, blanc
VISTA PREMIUM	Oui

## 4. ACCESSOIRES

PILOTES	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
ACCESSOIRES FOURNIS	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI, câble audio, manuel d'utilisation, pied (vis pour la fixation de pied)

## 5. GESTION DE L'ÉNERGIE

ALIMENTATION	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
BLOC D'ALIMENTATION	interne
PUISSANCE D'UTILISATION	43 W typique; max. 2 W en mode veille
DE GESTION DE L'ALIMENTATION	VESA DPMS

## 6. DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS L X H X P	561 x 413.5 (523.5) x 249.5 mm
POIDS	7.7 kg

*Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.*

© IIYAMA CORPORATION ( ). ALL RIGHTS RESERVED.